

Feuille de caractéristiques techniques

18 S 50 E | Pompe Vari

Caractéristiques		
numéro article		100.152.052
modèle		18 S 50 E
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
description brève		
Pompe Vari		
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	50000
nombre de sorties		1
nombre d'étages		1
débit 1ère étage / min.	cc	1800
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 720 / 0 - 72
type d'opérateur		
moteur électrique		
moteur		400 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 3 Ph
vitesse	rpm	2850
poids, prêt à l'emploi	kg	94.0
dimensions (LxLxH)	mm	500 x 380 x 676

Accessoires requis		
Distributeur - Simple Effet - M 311		100.181.311
Distributeur - Double Effet - M 322		100.181.322

Accessoires		
Soupape Simple / Double Effet - Distributeur (SADA M 304)		100.172.051
Distributeur - Double Effet - M 323 (Fonction Homme Mort)		100.181.323
Distributeur + Filtre À L'Huile - Double Effet - M 326		100.182.321
Distributeur de pression M 303		100.181.303



holmatro.com

© Holmatro 2024-04-16

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.