

Folha de especificações técnicas

HAHC100H15 | Cilindro de Pistão oco em Alumínio

Especificações

número de artigo		100.112.383
breve descrição		Cilindro de Pistão oco em Alumínio
modelo		HAHC100H15
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	220462.0
curso	in	5.9
altura fechado	in	13
capacidade	lbf	231328
capacidade (retirar)	lbf	96893
área de pressão efetiva (imprensa)	sq. in.	22.1
área de pressão efetiva (retração)	sq. in.	9.3
teor de óleo necessário (efetiva)	oz	42.1
teor de óleo necessário (imprensa)	oz	72.5
teor de óleo necessário (retirar)	oz	30.4
conexão		A 118
tipo de cilindro		pistão oco
agindo tipo		dobro
tipo de retorno		hidráulico
material		alumínio
peso, pronto para uso	lb	87.5
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico

dimensão A	in	13
dimensão B	in	9.6
dimensão C	in	5.5
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	1.6
dimensão F	in	12.3
dimensão G	in	3.5
dimensão P	in	2.7
dimensão R	in	3.1

Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de alto fluxo A118
- Sela oca; evita danos ao êmbolo
- Cilindros maiores são equipados com alças dobráveis para fácil transporte e posicionamento

Acessórios

Suporte TRS100	101.000.762
----------------	-------------



holmatro.com

© Holmatro 2023-12-07

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efectuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.

