

技术参数表

HATC 80/28 H 45 ELV | 伸缩式油缸

技术参数表		
订购号		101.001.395
简要说明		伸缩式油缸
型号		HATC 80/28 H 45 ELV
最大工作压力	巴/兆帕	550 / 55
第一活塞的行程长度	毫米	218
第二活塞的行程长度	毫米	232
本体高度	毫米	387
最大侧向载荷	%	10
第一活塞的容量	千牛/吨	787 / 80.3
第二活塞的容量	千牛/吨	276 / 28.1
第一级油缸有效压力	平方厘米	143
第二级油缸有效压力	平方厘米	50
所需含油量 (有效)	立方厘米	3336
所需含油量 (受压)	立方厘米	4287
所需含油量 (收缩)	立方厘米	950
油缸类型		伸缩式
动作类型		双
返回类型		液压
材质		铝制
待用重量	千克	25.8

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	387
尺寸 B	毫米	179
尺寸 C1	毫米	115
尺寸 C2	毫米	70
尺寸 D	毫米	42
尺寸 E	毫米	61
尺寸 F	毫米	370
尺寸 G	毫米	17
尺寸 R	毫米	350
尺寸 T	毫米	268
尺寸 U	毫米	31
尺寸 V	毫米	85

配件		
填隙片 SR80/28-50		101.001.624
填隙片 SR80/28-100		101.001.625
转接板 AP 181x5		101.001.926
稳定脚 SF 80/28		101.002.302

