

HGC 100 S 10 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.258
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 100 S 10
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	100
slaglengte	mm	100
gesloten hoogte	mm	268
capaciteit	kN/t	1031 / 105.1
effectief drukoppervlak	cm ²	143.1
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	1431
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	42.2
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	268
afmeting B	mm	175
afmeting C1	mm	117
afmeting C2	mm	72
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	30
afmeting F	mm	260
afmeting G	mm	10
afmeting J	draadmaat	6 7/8"-12-UN
afmeting K	mm	57
afmeting L	mm	80
afmeting M	mm	10
afmeting N	mm	146
afmeting O	draadmaat	M12x24 (4x)
afmeting T	mm	150
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	45

Standaard geleverd met
<ul style="list-style-type: none"> • Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis • Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton • High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel

