

Folha de especificações técnicas

HGC 15 S 10 | Cilindro multifunções

Especificações

número de artigo		100.112.229
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 15 S 10
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	33069.0
curso	in	3.9
altura fechado	in	7.8
capacidade	lbf	38442
área de pressão eficaz	sq. in.	3.7
teor de óleo necessário (efetiva)	oz	8
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	10.8
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico

dimensão A	in	7.8
dimensão B	in	2.8
dimensão C1	in	1.9
dimensão C2	in	0.9
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	7.6
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	2 ¹ / ₄ "-16-UN
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	1.1
dimensão N	in	1.9
dimensão O	tam. rosca	M10x15 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com

- Acoplador fêmea de fluxo elevado A 118
- Suporte plano

Acessórios

Placa de base de alumínio HGC 15 / 25	100.003.005
---------------------------------------	-------------

