

HGC 15 S 15 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.230
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 15 S 15
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	33069.0
curso	in	5.9
altura fechado	in	10.4
capacidade	lbf	38442
área de pressão eficaz	sq. in.	3.7
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	12
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	14.1
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	10.4
dimensão B	in	2.8
dimensão C1	in	1.9
dimensão C2	in	0.9
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	0.8
dimensão F	in	10.2
dimensão G	in	0.3
dimensão J	tam. rosca	2¾"-16-UN
dimensão K	in	1.2
dimensão L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensão M	in	1.1
dimensão N	in	1.9
dimensão O	tam. rosca	M10x15 (2x)
ângulo A1	°	90

Fornecida de série com	
• Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118	
• Suporte plano	

Acessórios	
Placa de base de alumínio HGC 15 / 25	100.003.005

