

# HGC 15 S 15 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.230
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 15 S 15
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	15
slaglengte	mm	150
gesloten hoogte	mm	265
capaciteit	kN/t	171 / 17.4
effectief drukoppervlak	cm <sup>2</sup>	23.8
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	356
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	6.4
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	265
afmeting B	mm	70
afmeting C1	mm	47
afmeting C2	mm	23
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	20
afmeting F	mm	259
afmeting G	mm	7
afmeting J	draadmaat	2 3/4" - 16-UN
afmeting K	mm	31
afmeting L	draadmaat	1" - 8-UNC
afmeting M	mm	27
afmeting N	mm	48
afmeting O	draadmaat	M10x15 (2x)
hoek A1	°	90

Standaard geleverd met	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis</li> <li>• Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton</li> <li>• High Flow koppeling vrouwelijk A 118</li> <li>• Vlakzadel</li> </ul>	

Accessoires	
Aluminium Grondplaat HGC 15 / 25	100.003.005

