

HGC 15 S 25 | Cilindro multifunções

| Especificações | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| número de artigo | | 100.112.232 |
| breve descrição | | Cilindro multifunções |
| modelo | | HGC 15 S 25 |
| pressão de trabalho máx. | psi | 10443 |
| tonelagem | lb | 33069.0 |
| curso | in | 9.8 |
| altura fechado | in | 14.4 |
| capacidade | lbf | 38442 |
| área de pressão eficaz | sq. in. | 3.7 |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz | 20.1 |
| conexão | | A 118 |
| tipo de cilindro | | multiusos |
| agindo tipo | | simples |
| tipo de retorno | | mola |
| material | | aço |
| peso, pronto para uso | lb | 18.5 |
| ASME | | B30.1 |

| Dimensões de desenho técnico | | |
|------------------------------|------------|-------------|
| dimensão A | in | 14.4 |
| dimensão B | in | 2.8 |
| dimensão C1 | in | 1.9 |
| dimensão C2 | in | 0.9 |
| dimensão D | in | 3.1 |
| dimensão E | in | 0.8 |
| dimensão F | in | 14.1 |
| dimensão G | in | 0.3 |
| dimensão J | tam. rosca | 2¾"-16-UN |
| dimensão K | in | 1.2 |
| dimensão L | tam. rosca | 1"-8-UNC |
| dimensão M | in | 1.1 |
| dimensão N | in | 1.9 |
| dimensão O | tam. rosca | M10x15 (2x) |
| ângulo A1 | ° | 90 |

| Fornecida de série com | |
|---|--|
| • Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118 | |
| • Suporte plano | |

| Acessórios | |
|---------------------------------------|-------------|
| Placa de base de alumínio HGC 15 / 25 | 100.003.005 |

