

Ficha de especificaciones técnicas

HGC 15 S 5 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.228
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 15 S 5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	33069.0
recorrido	in	2
alt. de construcción	in	5.8
capacidad	lbf	38442
área de presión efectiva	sq. in.	3.7
contenido aceite req. (efec.)	oz	4
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	8.6
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico

dimensión A	in	5.8
dimensión B	in	2.8
dimensión C1	in	1.9
dimensión C2	in	0.9
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	0.8
dimensión F	in	5.6
dimensión G	in	0.3
dimensión J	tam. rosca	2¾"-16-UN
dimensión K	in	1.2
dimensión L	tam. rosca	1"-8-UNC
dimensión M	in	1.1
dimensión N	in	1.9
dimensión O	tam. rosca	M10x15 (2x)
ángulo A1	°	90

Equipado de serie con

- Acople gran caudal hembra A 118
- Silleta plana

Accesorios

Placa base aluminio HGC 15 / 25	100.003.005
---------------------------------	-------------

