

HGC 35 S 10 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.246
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 35 S 10
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	35
slaglengte	mm	100
gesloten hoogte	mm	234
capaciteit	kN/t	362 / 36.9
effectief drukoppervlak	cm ²	50.3
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	503
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	11.4
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	234
afmeting B	mm	100
afmeting C1	mm	67
afmeting C2	mm	37
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	20
afmeting F	mm	226
afmeting G	mm	9
afmeting J	draadmaat	3 7/8"-12-UN
afmeting K	mm	55
afmeting L	draadmaat	1 1/2"-16-UN
afmeting M	mm	27
afmeting N	mm	75
afmeting O	draadmaat	M12x18 (2x)
afmeting Q	mm	50
hoek A1	°	90
hoek A2	°	40

Standaard geleverd met
<ul style="list-style-type: none"> • Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis • Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton • High Flow koppeling vrouwelijk A 118 • Vlakzadel

