

## Technisches Datenblatt

# HGC 50 S 10 | Mehrzweckzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.250
kurze Beschreibung		Mehrzweckzylinder
Modell		HGC 50 S 10
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	50
Hub	mm	100
Bauhöhe	mm	226
Kapazität	kN/t	510 / 52
effective Druckfläche	cm <sup>2</sup>	70.9
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	709
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Mehrzweck
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	18.9
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	226
Abmessung B	mm	127
Abmessung C1	mm	82
Abmessung C2	mm	55
Abmessung D	mm	80
Abmessung E	mm	25
Abmessung F	mm	220
Abmessung G	mm	8
Abmessung J	Gewindegr.	5"-12-UN
Abmessung K	mm	57
Abmessung L	mm	65
Abmessung M	mm	10
Abmessung N	mm	85
Abmessung O	Gewindegr.	M12x18 (2x)
Abmessung Q	mm	50
Winkel A1	°	90
Winkel A2	°	40

Standardmäßig geliefert mit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kragengewinde und Befestigungslöcher der Basis</li> <li>• Kolbenstange mit Innengewinde für alle Modelle bis 50 Tonnen</li> <li>• Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118</li> <li>• Flachem Druckstück</li> </ul>

Zubehör	
Montage/Schweißring HGC 50	100.182.194

