

Karta specyfikacji technicznych

HGC 50 S 5 | Cylinder wielofunkcyjny

Specyfikacje		
numer artykułu		100.112.249
krótki opis		Cylinder wielofunkcyjny
model		HGC 50 S 5
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	50
skok	mm	50
wysokość w zamknięciu	mm	176
nośność skuteczna	kN/t	510 / 52
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	70.9
zawartość oleju (skuteczna)	cc	354
rodzaj połączenia		A 118
typ cylindra		wielofunkcyjny
rodzaj działania		jednostronne
rodzaj powrotu		sprężynowy
tworzywo		stal
waga urządzenia	kg	15.1
ASME		B30.1

Wymiary według rysunku technicznego		
wymiar A	mm	176
wymiar B	mm	127
wymiar C1	mm	82
wymiar C2	mm	55
wymiar D	mm	80
wymiar E	mm	25
wymiar F	mm	170
wymiar G	mm	8
wymiar J	gwintu	5"-12-UN
wymiar K	mm	57
wymiar L	mm	65
wymiar M	mm	10
wymiar N	mm	85
wymiar O	gwintu	M12x18 (2x)
kąt A1	°	90

Standardowo dostarczane z	
• Złącze żeńskie High Flow A 118	
• Głowica płaska	

Akcesoria	
Pierścień montażowy/spawalniczy HGC 50	100.182.194



holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Mimo iż treść niniejszego dokumentu przygotowano z dochowaniem możliwie największej staranności, może zdarzyć się, że zawarte w nim informacje są nieprawidłowe lub niekompletne. Firma Holmatro B.V. i powiązane z nią spółki (zwane dalej: Holmatro) nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Wartości mogą być odmienne od pomiarów producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości lub kompletności informacji prosimy kontaktować się z firmą Holmatro (T +31 (0)162-751500). Zabrania się kopiowania i/lub rozpowszechniania jakiegokolwiek fragmentu niniejszego dokumentu w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy Holmatro.