

## HGC 75 S 35 | Multifunctionele cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.256
korte omschrijving		Multifunctionele cilinder
model		HGC 75 S 35
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	75
slaglengte	mm	350
gesloten hoogte	mm	485
capaciteit	kN/t	748 / 76.3
effectief drukoppervlak	cm <sup>2</sup>	103.9
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	3635
aansluiting		A 118
cilindertype		multifunctioneel
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	50.0
ASME		B30.1

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	485
afmeting B	mm	147
afmeting C1	mm	97
afmeting C2	mm	62
afmeting D	mm	80
afmeting E	mm	25
afmeting F	mm	479
afmeting G	mm	8
afmeting J	draadmaat	5/8"-12-UN
afmeting K	mm	57
afmeting L	mm	75
afmeting M	mm	10
afmeting N	mm	115
afmeting O	draadmaat	M12x18 (2x)
afmeting T	mm	260
afmeting U	mm	54
hoek A1	°	90

Standaard geleverd met
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraagschroefdraad en montagegaten in de basis</li> <li>• Interne plunjerdraad op alle modellen tot 50 ton</li> <li>• High Flow koppeling vrouwelijk A 118</li> <li>• Vlakzadel</li> </ul>

