

## Feuille de caractéristiques techniques

# HHJ 60 H 20 | Vérin piston creux

| Caractéristiques                           |         |                    |
|--|---------|--------------------|
| numéro article                             |         | 100.122.031        |
| description brève                          |         | Vérin piston creux |
| modèle                                     |         | HHJ 60 H 20        |
| pression de travail max.                   | psi     | 10443              |
| tonnage                                    | lb      | 132277.0           |
| course                                     | in      | 7.9                |
| hauteur rentré                             | in      | 13.2               |
| capacité en pousser                        | lbf     | 137223             |
| capacité en retour                         | lbf     | 101704             |
| surface effective de pression (en pousser) | sq. in. | 13.1               |
| surface effective de pression (en retour)  | sq. in. | 9.7                |
| contenu d'huile requis (en pousser)        | oz      | 57.3               |
| contenu d'huile requis (en retour)         | oz      | 42.5               |
| raccordement                               |         | A 118              |
| type de vérin                              |         | piston creux       |
| type d'action                              |         | double             |
| type de retour                             |         | hydraulique        |
| matière                                    |         | acier              |
| poids, prêt à l'emploi                     | lb      | 88.2               |

| Dimensions du dessin technique |           |         |
|--------------------------------|-----------|---------|
| dimension A                    | in        | 13.2    |
| dimension B                    | in        | 6.5     |
| dimension C                    | in        | 3.1     |
| dimension D1                   | in        | 2.8     |
| dimension D2                   | in        | 3.3     |
| dimension E                    | in        | 1.6     |
| dimension F                    | in        | 12.6    |
| dimension P                    | in        | 1.5     |
| dimension R                    | in        | 1.8     |
| dimension S                    | dim filet | M65x1,5 |
| type I                         |           | [I2]    |

### Offre standard

- Raccord femelle à haut débit A118 sur le port d'entrée
- Raccord femelle à haut débit avec soupape de surpression A 418 sur le port de sortie
- Tête creuse

### Accessoires

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tête plate S 60 B | 100.181.021 |
| Tête à vis S 60 C | 100.181.022 |

