

## Ficha de especificaciones técnicas


# HJ 300 G 30 | Cilindro

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.099
descripción breve		Cilindro
modelo		HJ 300 G 30
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	661387.0
recorrido	in	11.8
alt. de construcción	in	21.5
capacidad	lbf	659365
área de presión efectiva	sq. in.	64.3
contenido aceite req. (efec.)	oz	421
conexión		A 118
tipo de cilindro		alto tonelaje
actuando tipo		simple
tipo de retorno		gravidad
material		acero
peso, listo para su uso	lb	566.6

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	21.5
dimensión B	in	12.4
dimensión C	in	7.5
dimensión D	in	2.8
dimensión E	in	2.8
dimensión F	in	21.3
tipo I		[1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 500 TN	100.999.232



holmatro.com

© Holmatro 2023-12-06

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.