

Technisch specificatieblad

HJ 50 G 6 | Cilinder

| Technische gegevens | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| artikelnummer | | 100.112.073 |
| korte omschrijving | | Cilinder |
| model | | HJ 50 G 6 |
| max. werkdruk | bar/Mpa | 720 / 72 |
| tonnage | t | 50 |
| slaglengte | mm | 60 |
| gesloten hoogte | mm | 142 |
| capaciteit | kN/t | 510.3 / 52 |
| effectief drukoppervlak | cm ² | 70.9 |
| vereiste olie-inhoud (effectief) | cc | 425 |
| aansluiting | | A 118 |
| cilindertype | | hoge tonnage |
| werking | | enkel |
| retourtype | | graviteit |
| materiaal | | staal |
| gewicht, gebruiksklaar | kg | 12.5 |

| Technische tekening afmetingen | | |
|--------------------------------|----|-----|
| afmeting A | mm | 142 |
| afmeting B | mm | 130 |
| afmeting C | mm | 80 |
| afmeting D | mm | 70 |
| afmeting E | mm | 20 |
| afmeting F | mm | 135 |

| Standaard geleverd met | |
|--|--|
| • High Flow koppeling vrouwelijk A 118 | |
| • Vlakzadel | |

| Accessoires | |
|---------------------|-------------|
| Kantelzadel S 50 TN | 100.181.043 |

