

**Folha de especificações técnicas**

# ICU 20 STH 40 | Tesoura estacionária - controlado com 2 mãos

| Especificações                    |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| número de artigo                  |         | 170.012.081  |
| modelo                            |         | ICU 20 STH 40  |
| tipo lâmina                       |         | 40 em linha reta   |
| tipo cortador                     |         | estacionárias - horizontal lâminas montadas e dois de operação mão |
| breve descrição                   |         | Tesoura estacionária - controlado com 2 mãos                       |
| pressão de trabalho máx.          | bar/Mpa | 500 / 50   |
| máx. espalhando abertura          | mm      | 305  |
| máx. corte de abertura            | mm      | 296  |
| máx. força se espalhando          | kN/t    | 92 / 9.4   |
| máx. força de corte               | kN/t    | 264 / 26.9   |
| teor de óleo necessária (efetiva) | cc      | 84   |
| peso, pronto para uso             | kg      | 26.6   |
| faixa de temperatura              | °C      | -20 +80  |

| Dimensões de desenho técnico |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| dimensão A                   | mm | 639 |
| dimensão B                   | mm | 361 |
| dimensão C                   | mm | 312 |

| Acessórios necessários  |             |
|-------------------------|-------------|
| Balanceador, 25 - 30 kg | 130.581.000 |

| Acessórios                      |             |
|---------------------------------|-------------|
| Conjunto de lâminas 10 cabo     | 170.013.047 |
| Conjunto de lâminas 30 Standard | 170.013.042 |

